

FICHA TÉCNICA

1. NOMBRE COMERCIAL.

PREVIO SALUDINE.

2. FABRICANTE.

LABORATORIOS ZOTAL S.L.

3. FORMA DE PRESENTACIÓN.

Higienizante con alto poder oxidante y desinfectante.

4. TÉCNICA DE APLICACIÓN.

PREVIO SALUDINE se aplica diluyendo la cantidad apropiada en agua o usando una bomba dosificadora.

5. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA.

PREVIO SALUDINE contiene:

Peróxido de hidrógeno.....50 %
Excipientes c.s.p.....100 %

6. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS.

Formulación: líquido concentrado.

Aspecto: Líquido incoloro.

Densidad relativa (20° C): 1.196 g/ml.

Punto de fusión: -51 ° C.

Punto de ebullición: 114°C

Solubilidad en agua: soluble.

pH: 1.0-3.0 (20°C).

7. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD.

PREVIO SALUDINE es un agente oxidante y reactivo, estable bajo las condiciones recomendadas de almacenamiento y manipulación. El producto comercial está estabilizado para evitar las descomposiciones por contaminación.

Además es incompatible con metales, iones metálicos, agentes reductores y productos orgánicos.

8. PERIODO DE VALIDEZ.

Cuando se conserva en condiciones adecuadas, PREVIO SALUDINE tiene un periodo de validez de 2 años.

9. CONDICIONES DE CONSERVACIÓN.

Conservar en su envase original, cerrado y alejado de toda fuente de calor.

10. APLICACIONES.

PREVIO SALUDINE es un producto para la higienización del agua de consumo y las superficies destinadas a estar en contacto con la misma, en base a peróxido de hidrógeno, ingrediente activo, de alto poder oxidante y desinfectante, sin el olor y otras desventajas del cloro, como la aparición de cloraminas, sustancias con alto efecto irritante. Su composición permite eliminar el biofilm e impedir su reparación controlando de esta forma la aparición de diarreas. Inhibidor de la incrustación. Controla la corrosión.

11. INDICACIONES, DOSIS RECOMENDADAS Y MODO DE EMPLEO.

PREVIO SALUDINE está indicado para la higienización del agua en balsas, Estanques o depósitos y limpieza de los sistemas de almacenamiento y distribución.

HIGIENIZACIÓN EL AGUA: Aplicar el producto repartido en diferentes puntos de la masa de agua, en las siguientes cantidades:

Tratamiento de choque: 300 ml de PREVIO SALUDINE por cada metro cúbico de agua.

Tratamiento de mantenimiento: 30-50 ml de PREVIO SALUDINE por cada metro cúbico de agua.

LIMPIEZA DE CONDUCCIONES: Emplear una solución del 1,5 al 3% de PREVIO SALUDINE. Aplicación: recirculación, dejando actuar durante 3 horas.

El producto también puede ser aplicado en continuo mediante bomba dosificadora

12. PRECAUCIONES ESPECIALES PARA SU USO.

Se debe mantener almacenado en sitio fresco y alejado de productos inflamables o combustibles. Mantener los envases en posición vertical.

13. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD A TOMAR PARA LA PERSONA QUE MANIPULE EL PRODUCTO.

Corrosivo, provoca quemaduras. No inhalar los vapores/aerosoles. Llevar guantes, prendas, gafas y máscara de protección.

Provoca quemaduras. Manténgase fuera del alcance de los niños. Consérvese en lugar fresco. Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. No respirar los vapores. Úsense indumentaria adecuada. En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente a un médico y muéstrele la etiqueta o el envase.

14. MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO.

Utilizar agua pulverizada.

15. PRESENTACIONES.

Envase de 24 kg, 240 kg y 1200 kg.